
 COMUNITÀ EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CM 0348202		
Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Αδειά κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterointidustus. Registreringsbeviset.		
N°	A269674RM13	
(A)	EK409SD	
(D.1) 19.01.2013 (C.1) VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA (C.2.3) VIA TRONCAVIA 06 VEULETRI (RM)		

N°	A269674RM13	
(A)	EK409SD	
(D.1) IVECO MAGIRUS 260S/E4 (D.2) (D.3) (E) WJME2NNH404388926 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) (G) (I) 09.12.2013 (J) N3 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI. (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI) (K) NAN6229NK (L) S (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL (P.5) F2BE3681D (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) 1,7500 (V.5) 0,0130 (V.8) 0,80 (V.7) (W.9) 2006/51/CE		

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	A269674RM13	
(A)	EK409SD	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/899620 LUNGHEZZA 3,705 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 10340 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. RIMOZIONE EFFETTUATA CON ESITO "REBOLARE". DATA 28.01.2013 (MINMI49129) ALLESTIM. FURGONE OMB INTERNATIONAL CMPL7 MATR. M1003458 MUNITO DI ATTREZ ZATURA PERMANENTE ATTA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI, COMPOSTA DA COMPAT TATORE E DISPOSITIVO VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA E FURGONE POSTERIORE CON PIATTO ESPULSORE PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50% (5170KG). M.O. N. 0205455874 DEL 25.10.2011 RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE RID. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) 603P ASSE/I MOTORE/I PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP. RINOR. 3500 KG (PREMI INERZ); AUTO T. PROD. PASSI DA 3805+1395 A 6050+ 1395 MM; OPP. POS. 10T. 3 CAB. CORTA AD. IN ALTERNATIVA PNEUM. 13R22,5 (156/ 150G) OPP. I ASSE 385/65R22,5(158G) E II/III ASSE 315/80R22,5(156/150G) OPP. I/III ASSE 385/65R22,5 (158G) O II ASSE 325/80R22,5 (154/150G) OPP		

N°	A269674RM13	
(A)	EK409SD	
I/III ASSE 385/65R22,5 (158L) E II ASSE 315/80R22,5 (154/150G). VEIC. PUB. CIRC. CON III ASSE SOLLEV. EQUIPAGG. DI CAMBIO MECCANICO OPP. AUTOMATICO.		

